

先端部と打ち込み部に鋳物製パーツを
採用。繰り返しの使用にも
耐久性抜群です。



先端部

打ち込み部

先端部と打ち込み部はそれぞれ全周溶接加工
しておりますので、壊れにくく、外観にも
優れています。



サイズラインナップ

品名	パイプ径・材質	全長(カッコ内はパイプ長)	重量
SK-100N48	Φ48.6 先メッキ管	約1,100mm(約1,000mm)	約3.0kg
SK-120N48 ※受注生産		約1,300mm(約1,200mm)	約3.7kg
SK-150N48		約1,600mm(約1,500mm)	約4.2kg
SK-200N48 ※受注生産		約2,100mm(約2,000mm)	約6.0kg
SK-100N42 ※受注生産	Φ42.7 先メッキ管	約1,100mm(約1,000mm)	約2.9kg
SK-150N42 ※受注生産		約1,600mm(約1,500mm)	約4.1kg



組立・解体においては、足場の組立作業主任者を専任し
労働安全衛生規則を順守して作業を行なって下さい。



ご使用前に製品に異常のないことを確認して下さい。
万一、異常のある時は絶対に使用しないで下さい。



組立前に部品の抜け落ちなどがないか確認して下さい。部品の
抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行なって下さい。

※当製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。